Soportes-brida FAG

Serie F112

para rodamientos oscilantes de bolas con aro interior ancho



Ejecución
F11204...F11206



Ejecución
F11207...F11210



Ejecución
F11204...F11208



Ejecución
F11209 und F11210

Eje	Dimensiones										Soporte	Rodamiento	Accesorios		Peso ≈
d	a	c	g_2	h	h_1	m	s		Tira de fieltro a x b x l	Piezas			Tapa*)		Soporte
	mm						mm	in	mm	mm	**FAG**	**FAG**	**FAG**	Cantidad	kg
20	105	10	42	35	92	90	M10	3/8	5x4x108	1	**F11204**	**11204TV**	DK.F11204	1	0,9
25	110	10	46	38	100	96	M10	3/8	5x4x120	1	**F11205**	**11205TV**	DK.F11205	1	1,1
30	130	12	49	44	117	116	M10	3/8	5x4x145	1	**F11206**	**11206TV**	DK.F11206	1	1,5
35	145	12	54	48,5	129,5	130	M12	1/2	5x4x165	1	**F11207**	**11207TV**	DK.F11207	1	1,9
40	160	12	60	54	143	140	M12	1/2	5x4x185	1	**F11208**	**11208TV**	DK.F11208	1	2,3
45	180	15	62,5	60	160	160	M12	1/2	5x4x197	2	**F11209**	**11209TV**			3,3
50	180	15	62,5	60	160	160	M12	1/2	5x4x213	2	**F11210**	**11210TV**			3,6

*) La referencia del soporte incluye la tapa.